NEUE

Deckenventilatoren

von Westinghouse Lighting























TECHNISCHE DATEN LED LEUCHTMITTEL

Artikel Nr.	Anzahl der Lampen	Gesamtstrom- verbrauch (Watt)	Aquivalente Glühlampen- leistung Strom- ver- brauch (Watt)	Farbtemperatur (Kelvin)	Lumen	Farbwie- dergabe- index	Mittlere Lebensdauer in Stunden	Lebensdauer in Jahren*
72258	*	17	40	3000 (Warmweiß)	1730	90	25000	22,8
72270	*	14	40	3000 (Warmweiß)	640	90	25000	22,8
72259	*	17	40	3000 (Warmweiß)	540	90	25000	22,8
72271	*	17	75	3000 (Warmweiß)	900	90	25000	22,8
72264	*	24	60	3000 (Warmweiß)	2226	90	25000	22,8

* Integriertes LED-Leuchtmittel

*Basierend auf 3 Stunden/Tag






TECHNISCHE DATEN DECKENVENTILATOREN

Artikel Nr.	Durch- messer (cm)	Steuerung des Ventilators	Flügel- material	Nei- gungs- winkel der Flügel	Motorart & -Größe	Ventila- torenge- schwin- digkeit	Kondensa- tortyp	Watts (Schnell/Mittel/ Langsam)	RPM (Schnell/Mittel/ Langsam)	Amp (Schnell/Mittel/ Langsam)	Einbauart	Verlängerungs- stange möglich?	Netto Gewicht (kg)
72206	132	Fernbe- dienung	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 18mm	3	Einzel	55 / 29 / 16	180 / 129 / 91	0,24 / 0,19 / 0,15	Nur mit Verlänge- rungsstange	Ja	8,3
72255	137	Fernbe- dienung	Acryl	12°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 18mm	3	Einzel	57 / 29 / 17	194 / 137 / 96	0,26 / 0,20 / 0,15	Nur mit Verlänge- rungsstange	Ja	8,5
72258	122	Fernbe- dienung	Acryl	51°	DC Motor 155mm x 16mm	6	N/A	34/12/7	233 / 146 / 94	0,25 / 0,09 / 0,05	Nur mit Verlänge- rungsstange	Ja	8,2
72259	132	Fernbe- dienung	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 172mm x 15mm	3	Einzel	53 / 36 / 14	198 / 154 / 85	0,26 / 0,20 / 0,13	Nur mit Verlänge- rungsstange	Ja	8,9
72262	132	Fernbe- dienung	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 18mm	3	Einzel	55 / 29 / 16	180 / 129 / 91	0,24 / 0,19 / 0,15	Nur mit Verlänge- rungsstange	Ja	8,3
72264	142	Fernbe- dienung	Acryl	14°	Motor aus Siliziumstahl 172mm x 15mm	4	Einzel	54 / 36 / 14	187 / 141 / 75	0,25 / 0,20 / 0,13	Nur mit Verlänge- rungsstange	Ja	8,1
72270	132	Fernbe- dienung	ABS	50°	Motor aus Siliziumstahl 172mm x 20mm	3	Einzel	57 / 37 / 14	197 / 149 / 77	0,26 / 0,21 / 0,14	Nur mit Verlänge- rungsstange	Ja	9,3
72271	122	Fernbe- dienung	Sperrholz	12°	Motor aus Siliziumstahl 153mm x 15mm	3	Doppel	52 / 31 / 15	195 / 146 / 88	0,24 / 0,19 / 0,14	Nur mit Verlänge- rungsstange	Ja	6,6

Artikel Nr.	A Von der Decke bis zum unters- ten Punkt der Flügelblätter	B Von der Decke bis zum unters- ten Punkt des Schalterge- häuses	C Von der Decke bis zum unters- ten Punkt des Baldachins	D Breite des Motorgehäuses	E Breite des Baldachins	F Von der Decke bis zum unters- ten Punkt des Lampenge- häuses
72206	32	26,5	5,3	26	13	48,5
72255	31,3	19,3	6,1	20	13	41,8
72258	27	N/A	5,7	18	13	41,5
72259	27	33,7	5,2	17,4	14,9	38,6
72262	32	26,5	5,3	26	13	48,5
72264	25	31,9	5,2	26,3	14,9	36,8
72270	34,5	35,4	5,2	19,6	14,9	40,6
72271	28	N/A	6,2	20	13	35



Westinghouse Lighting















Alle Deckenventilatoren in dieser Broschüre sind CE, GS und ROHS geprüft und haben eine 10-jährige Garantie auf den Motor.

Westinghouse Lighting Corporation, a Westinghouse Electric Corporation Licensee Krefelder Straße 562, D-41066 Mönchengladbach, Germany Tel.: (0049)-(0)-2161-57307-0 www.westinghouselighting.eu www.westinghouselighting.de

International Headquarters 12401 McNulty Road, Philadelphia, Pennsylvania U.S.A. 19154-1029 Tel.: (001) (215) 671-2000 www.westinghouselighting.com



(19), WESTINGHOUSE, and INNOVATION YOU CAN BE SURE OF sind eingetragene Marken der Westinghouse Electric Corporation. Sie werden im Rahmen einer Lizenz von Westinghouse Lighting verwendet. Alle Rechte vorbehalten..