

2021

Außenleuchten von Westinghouse Lighting



61131 Crestview
14 cm einflammige Deckenleuchte
Ausführung in strukturiertem Schwarz
Gekörntes Klarglas
Höhe: 31 cm Durchmesser: 14 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)



61147 Maria
Wandleuchte
Ausführung in strukturiertem Schwarz
Klarglas
Height: 34 cm Width: 15 cm Extends: 18 cm
Höhe von der Mitte der Wandhalterung: 12,4 cm
Wandhalterung: D: 15,2 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)



61148 Ashdale
Wandleuchte
Ausführung in strukturiertem Schwarz
Klarglas
Höhe: 37 cm Breite: 20 cm Ausladung: 22 cm
Wandhalterung: H: 14,3 cm B: 14,3 cm
Benötigt (1) Lampe mit E27-Sockel, maximal 60 Watt
(nicht im Lieferumfang enthalten)



61149 Freya
LED Wandleuchte mit Lichtaustritt nach oben und unten
Ausführung in strukturiertem Schwarz
Höhe: 10 cm Breite: 10 cm Ausladung: 10 cm
(2) x 4,5 Watt LED Leuchtmittel integriert



61150 Freya
LED Wandleuchte mit Lichtaustritt nach oben und unten
Ausführung in strukturiertem Weiß
Höhe: 10 cm Breite: 10 cm Ausladung: 10 cm
(2) x 4,5 Watt LED Leuchtmittel integriert



63643
zweiflammige LED Sicherheitsleuchte mit Bewegungsmelder
Ausführung in Bronze
Milchglasabdeckung
Höhe: 22 cm Breite: 25 cm Ausladung: 16 cm
Höhe von der Mitte der Wandhalterung: 16 cm
Wandhalterung: D: 13 cm
(2) x 8,75 Watt LED Leuchtmittel integriert



63642
zweiflammige LED Sicherheitsleuchte mit Bewegungsmelder
Ausführung in Weiß
Milchglasabdeckung
Höhe: 22 cm Breite: 25 cm Ausladung: 16 cm
Höhe von der Mitte der Wandhalterung: 16 cm
Wandhalterung: D: 13 cm
(2) x 8,75 Watt LED Leuchtmittel integriert

• Mundgeblasenes Glas



Alle Leuchten in dieser Broschüre sind IP44 klassifiziert und sind ideal für die Installation in Außen- oder Innenbereichen von privaten und gewerblichen Umgebungen.

LED-LEUCHTMITTEL - TECHNISCHE DATEN

| Artikel-Nr. | Anzahl der Leuchten | Gesamtstromverbrauch (Watt) | Äquivalente Glühlampenleistung (in Watt) | Farbtemperatur (Kelvin) | Lumen | Farbwiedergabeindex | Mittlere Lebensdauer in Stunden | Lebensdauer in Jahren* |
|-------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------|---------------------|---------------------------------|------------------------|
| 61149 | * | 9 | 60 | 3000 (Warmweiß) | 900 | 80 | 35000 | 31,9 |
| 61150 | * | 9 | 60 | 3000 (Warmweiß) | 900 | 80 | 35000 | 31,9 |
| 63643 | * | 17,5 | 100 | 4000 (Kaltweiß) | 1900 | 80 | 50000 | 45,6 |
| 63642 | * | 17,5 | 100 | 4000 (Kaltweiß) | 1900 | 80 | 50000 | 45,6 |

* Integriertes LED-Leuchtmittel

*Basierend auf 3 Std./Tag

Westinghouse Lighting Corporation, a Westinghouse Electric Corporation Licensee
Krefelder Straße 562, D-41066 Mönchengladbach, Germany
Tel.: (0049)-(0)2161-57307-0
www.westinghouselighting.eu
www.westinghouselighting.de

International Headquarters
12401 McNulty Road, Philadelphia, Pennsylvania U.S.A. 19154-1029
Tel.: (001) (215) 671-2000
www.westinghouselighting.com



® and Westinghouse sind eingetragene Marken der Westinghouse Electric Corporation. Sie werden im Rahmen einer Lizenz von Westinghouse Lighting verwendet. Alle Rechte vorbehalten.